FULLSCAN

FS521

通用型手持式影像扫描器

1D/2D



CE RoHS GS1 USB RS-232

产品特点

- 采用新一代主控芯片，极大提升了电子屏幕条码的解码速度
- 改良的人体工学外壳设计，握感更佳
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 即插即用的接口设计，可快速与其他主机设备配合使用
- 采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换
- 智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块，带来舒适便捷的扫描体验

FS521技术参数

物理参数	
外观尺寸	长×宽×高：76.6 毫米×67.3 毫米×168.5 毫米
重　　量	116 克（不含电缆）
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
系统接口	RS-232 串口，USB 键盘，USB 虚拟串口
触发方式	手动，自动感应
程序更新	电脑在线更新
电气参数	
输入电压	直流 5±0.25 伏
电　　流	85 毫安（待机），265 毫安（工作）
扫描参数	
分 辨 率	640×480 像素
视场角度	水平：40°，竖直：30°
扫描角度	±60°，±40°，360°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
解码种类	1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，Telepen，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列 2D：PDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码，MicroQR 码
最小解析度	1D：4mil（Code 128），2D：6.7mil（PDF417）
景　　深	4mil Code128（9 字符）：　40mm－ 70mm 10mil Code39（3 字符）　20mm－185mm 13mil UPC（6 字符）：　15mm－190mm 20mil Code39（1 字符）：　45mm－320mm 6.7mil PDF417（20 字符）：　28mm－ 90mm 10mil QR（20 字符）：　18mm－115mm 10mil DM（20 字符）：　18mm－115mm 20mil QR（20 字符）：　20mm－245mm
环境参数	
温　　度	-10° C 至 50° C（工作），-20° C 至 60° C（存储）
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）
安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024	电气安全：EN60950-1 光照安全：EN62471:2008	光照等级：0~100,000LUX 密封等级：IP52	抗震能力：可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更，请恕不另行通知。