FULLSCAN

工业型嵌入式激光式扫描器

FS588



- 扫描速率高达 100 线 / 秒
- 锌合金外壳
- 钢化玻璃出射窗
- 防护等级：IP64，适用于高强度的工作环境
- 支持 USB、RS232 两种接口

输入电压	直流5伏±0.25伏	
扫描电流	RS232：145毫安（Typ.）/235毫安（Max.）； USB：145毫安（Typ.）/220毫安（Max.）	
待机电流	RS232：0.9毫安（深度休眠）或 25毫安； USB：30毫安	
光　　源	可视激光二级管，波长650纳米	
扫描速率	100±10线/秒	
角度选择	宽角度（默认）：55° ±5°，解码速率：0.5次/线；窄角度：40° ±5°，解码速率：1次/线	
扫描角度	倾斜：±65°、偏移：±50°、转动±35°	
解码种类	包括GS1 DataBar在内的所有通用的一维码	
提示接口	蜂鸣器、LED指示灯	
系统接口	RS232、USB键盘、USB虚拟串口	
扫描模式	单次按键触发、持续、自动感应、缓存输出、命令	
外壳材质	锌合金	
外观尺寸	长×宽×高：35.7毫米×41.3毫米×17.2毫米（最大尺寸）	
重　　量	70克	
接口电缆	RJ-45水晶头	
温　　度	工作：-20℃至55℃；存储：-40℃至70℃	
湿　　度	5%至95%（无凝结）	
景　深及解析度	4 mil： 40mm（50±10 - 90±10mm）	20 mil：445mm（45±10 - 490±30mm）
	5 mil： 65mm（50±10 - 115±10mm）	30 mil：660mm（40±10 - 700±30mm）
	10 mil：240mm（20±10 - 260±20mm）	55 mil：780mm（80±10 - 850±100mm）
	15 mil：350mm（30±10 - 380±20mm）	
安全法规	激光安全等级：EN60825-1，class 1，国家一级激光安全标准	
	EMC电磁兼容性：EN55022，EN55024	
	防护等级：IP64	