FULLSCAN

FS730-1D

无线条码扫描器

1D



TÜVRheinland FC CE RoHS GS1 USB RS-232 PS/2 433MHz

产品特点

- 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 快速识读所有通用的 1D 条码
- 无线通信距离远达 200 米
- 支持一对一、多对一数据通信
- 支持离线存储功能（可存储 3000 个 UPC-A 条码）
- 支持电池充电和更换，饱和充电一次，可连续扫描 21 小时
- 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更便捷
- 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功

FS730-1D技术参数

无线通信	
通信距离	200 米（自由空间）
无线频段	430.0～431.9MHz、433.3～434.7MHz 工用频段，采用智能跳频技术
重　　量	手持终端：207 克，基座：140 克
物理参数	
外观尺寸（长×宽×高）	手持终端：90.2mm×70mm×180mm，基座：118mm×89.5mm×74mm
接　　口	RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘
提示方式	手持终端：蜂鸣器、LED 指示灯、振动器，基座：LED 指示灯
设置方式	手动依次扫描设置条码
程序更新	通过基座，使用 Flash Utility 电脑软件在线更新
电气参数	
输入电压	直流 5±0.25 伏
电　　流	手持终端：4mA（待机），150mA（工作）；基座：60mA（工作），500mA（充电最大值）
电　　池	1400mAh 锂离子电池
充电时间	4 小时
待机时间	5 天
工作时间	21 小时（每 5 秒扫描一次）
性能参数	
光　　源	650 纳米可视激光二极管
解码速度	600 次/秒
扫描角度	±60°、±65°、±42°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
最小解析度	3mil
解码能力	UPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码（Italian pharmacy，39 码特例），Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN 128，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列
景　　深	3mil Code 39（3 字符）：20- 70mm 5mil Code 39（3 字符）： 0-120mm 10mil Code 39（3 字符）： 0-280mm 13mil UPC-E（6 字符） ： 0-350mm 20mil Code 39（3 字符）：25-480mm 30mil Code 39（2 字符）：15-650mm
环境参数	
温　　度	0° C 至 50° C（工作），-40° C 至 60° C（存储）
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）
安全法规	激光安全等级：EN60825-1，class 1，国家一级激光安全标准 EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024 | 电气安全：EN60950-1 密封等级：IP54 | 抗震能力：多次 1.2 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更，恕不另行通知。