FULLSCAN

FS730-2D

无线式影像扫描器



TÜVRheinland FC CE RoHS GS1 USB RS-232 PS/2 433MHz

产品特点

- 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 快速识读所有通用的一维 / 二维纸质条码、电子屏幕条码
- 无线通信距离远达 100 米
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 支持一对一、多对一数据通信
- 支持离线存储功能（可存储 3000 个 UPC-A 条码）
- 支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作 46 小时或待机 4.5 天
- 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
- 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功
- 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标，带来舒适便捷的扫描体验

FS730-2D技术参数

无线通信			
通信距离	100 米（自由空间）		
无线频段	430.0～431.9MHz、433.3～434.7MHz 工用频段，采用智能跳频技术		
物理参数			
外观尺寸（长×宽×高）	手持终端：90.2mm×70mm×180mm，基座：118mm×89.5mm×74mm		
重　　量	手持终端：210 克，基座：140 克		
接　　口	RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘		
提示方式	手持终端：蜂鸣器、LED 指示灯、振动器，基座：LED 指示灯		
电气参数			
输入电压	直流 5±0.25 伏		
电　　流	手持终端：20mA（待机），350mA（扫描）；基座：60mA（工作），500mA（充电最大值）		
电　　池	1400mAh 锂离子电池		
充电时间	4 小时		
待机时间	4.5 天		
工作时间	46 小时（每 5 秒扫描一次）		
性能参数			
分 辨 率	1280×800 像素		
视 场 角	水平：42°，垂直：26.5°		
扫描角度	±70°，±75°，360°（左右、前后、转动）		
印刷对比度	最低 20%反射差		
最小解析度	HD：1D（Code 39）：3mil，2D（QR）：5mil SR：1D（Code 39）：4mil，2D（PDF417）：6.7mil		
解码能力	1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN（Bookland EAN），ISSN，Code 39,Code 39 full ASCII，Code 32，Trioptic Code 39，Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5，Codabar（NW7），Code 128，ISBT 128，Code 93，Code 11（USD-8),MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN 128，China Post，China Finance，GS1 DataBar(formerly RSS) variants 2D：PDF417，MicroPDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码		
景　　深		高密度系列（HD）	标准景深系列（SR）
	3mil Code39（3 字符）	10mm- 61mm	/
	4mil Code 128（9 字符）	5mm- 88mm	55mm-106mm
	13mil UPC（6 字符）	0mm-179mm	0mm-335mm
	20mil Code39（1 字符）	10mm-253mm	8mm-480mm
	5mil QR（40 字符）	7mm- 65mm	/
	6.7mil PDF417（20 字符）	0mm-105mm	37mm-145mm
	10mil QR（20 字符）	0mm-134mm	0mm-168mm
	20mil QR（20 字符）	0mm-215mm	0mm-345mm
环境参数			
温　　度	0°C 至 50°C（工作），-40°C 至 60°C（存储）		
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）		
安全法规	EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024	光照安全：EN62471:2008	光照等级：0 至 100,000LUX 电气安全：EN60950-1| 密封等级：IP54	抗震能力：可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更，恕不另行通知。