基于Android平台,自主研发的多功能智能移动终端. 专为适应全天侯恶劣环境应用而设计,可根据客户不同需求,为客户定制多种扩展外设,完全满足各行各业在任何环境下的全天侯使用.现已广泛地应用于快递,物流,烟草,石油,金融,保险,公安,质检,环保,邮政,医院,商业,冶金,工业制造等诸多领域.

FDI8320

3网4G 选择随心所欲



数据采集器

系统配置			
处理器	Quad core 四核 1.3 GHz	扫描窗玻璃	Corning Gorilla 玻璃（康宁玻璃）
操作系统	Android 6.0	键盘	1 个防磨损按键、2 个工业触摸按键，侧按键 5
内存	1GB RAM + 8GB ROM	主电池	4.35V 5000 mAh 锂聚合物电池
扩展插槽	Mini SD 卡(最高支持 32G)，Micro SD 插槽	音频	内置麦克风
显示屏	5.0 英寸 MIPI 接口，HD_IPS (HD720 x 1280)	提示	振动提示/LED 提示/音频提示
触摸屏	工业级触摸屏（支持戴手套触摸）	震动马达	内置可程序控制震动马达
摄像头	1300 万像素自动对焦带 LED 补光	尺寸重量	152.5 mm x 76 mm x 17 mm 250g
使用环境			
开发工具	Andriod SDK +JDK +Eclipse	跌落规格	多次 1.5 米落摔水泥混凝土地面
支持语言	Java, C	滚落规格	500 次从 0.5 米高处滚落(1000 次撞击)
工作温度	-10℃ ~ 50℃	防护等级	IP67
存储温度	-20℃ ~ 60℃	静电放电	±12kV 空气放电，±8kV 直接放电
湿度	0 ~ 95% (无结露)		
通讯传输			
广域网络	4G 全网通	蓝牙	Bluetooth 4.0
局域网络	Wi-Fi 802.11b/g/n		
数据采集			
一维引擎	≥4 mil, 3.81 cm - 60.98 cm 每秒 102 次 ±12 次(兼容各主流品牌)	电子标签 RFID	13.56 MHz, 50 mm 以内, ISO14443A/14443B/15693, 支持 NFC 近场通讯
二维引擎	≥3 mil,全向, 每秒 300 次	GPS	高性能 AGPS 导航芯片
外围设备极配件			
USB 接口	一个 type-c 接口		
标准配件	电池，电源适配器，USB 同步/充电电缆，手绳		
可选配件	单槽充电座， 底部数据线		