FULLSCAN





1D 2D

CE FC RoHS





FS526系列

手持影像扫描器

产品特点

1. 搭载全新主控芯片及新一代影像解码技术，识读更高效
2. 污损条码、残缺条码、激光雕刻码等特殊条码扫读效果更佳
3. 支持移动支付、扫码开票，适应商业及工业多种应用场景
4. 采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换
5. 智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块，带来舒适便捷的扫描体验



FS526技术参数

物理参数	
外观尺寸	90 毫米×62.8 毫米×153 毫米
重　　量	132 克（不含电缆）
外壳材质	PC+TPU
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
通讯接口	RS-232 串口，USB 键盘，USB 虚拟串口
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
扫描窗材质	钢化玻璃
触发方式	手动，自动感应
设置方式	手动（依次扫描设置条码）
程序更新	电脑在线更新
电气参数	
输入电压	5±0.25 伏
电　　流	待机：160 毫安，工作：最大值 480 毫安，有效值 300 毫安
性能参数	
分 辨 率	1280 × 800 像素
光　　源	照明：白色 LED，5000K；瞄准：绿色 LED，波长 525nm
视 场 角	水平：41°，竖直：28°
扫描角度	±70°，±75°，360°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
解码种类	包括 GS1 DataBar 在内的所有通用的一维码、二维码
最小解析度	HD：1D（Code 39）：3mil SR：1D（Code 128）：4mil

景　　深	标准型（SR）	高密型（HD）
3mil Code39（3 字符）：	/	25mm– 50mm
4mil Code39（3 字符）：	30mm–90mm	10mm–90mm
13mil UPC（6 字符）：	0mm–280mm	0mm–250mm
20mil Code39（1 字符）：	15mm–430mm	15mm–340mm
6.7mil PDF417（20 字符）：	15mm–120mm	10mm–100mm
10mil QR（20 字符）：	0mm–165mm	0mm–155mm
10mil DM（20 字符）：	0mm–165mm	0mm–160mm
20mil QR（20 字符）：	0mm–340mm	0mm–270mm

环境参数	
温　　度	-10°C 至 50°C（工作），-20°C 至 70°C（存储）
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）
安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55032，EN55024 电气安全：EN60950-1 光照安全：EN62471:2008 光照等级：0 至 100,000LUX 密封等级：IP54 抗震能力：可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

注：以上参数如有变更，请恕不另行通知。



© 2019 MINDEO